



TIS 3413-2565
AUTOMATIC FIRE FIGHTING BALL



Zones recommandées pour installation

Armoires électriques, salles serveurs, installations de stockage et autres environnements à haut risque où des départs de feu peuvent se produire.

Important

Veillez à ce que l'installation soit conforme aux directives et recommandations du fabricant. Ne pas déclencher délibérément l'activation de la boule. Ne convient pas pour l'extinction des feux de forêt. Ne pas larguer depuis un aéronef ou un drone.

TECHIDEAS 6'' 1.4 KG

BOULE D'EXTINCTION ANTI-FEU

Conforme aux normes industrielles TIS 3413-2565



DESCRIPTION

- Dispositif d'extinction anti-feu très efficace, conçu pour protéger contre divers types d'incendies.
- L'agent extincteur est conforme à la norme EN 615, ce qui garantit son efficacité et sa sécurité dans les applications d'extinction d'incendie.
- Système autonome d'extinction d'incendie, simple à utiliser et qui ne nécessite aucune source d'énergie externe.
- Au contact des flammes, la boule s'active automatiquement, éclate et libère son agent extincteur à 360°.

CERTIFICATIONS / LABELS



Modèle		TECHIDEAS 6''
Poids de l'agent extincteur	Kg.	1.3 ± 0.1
Poids total	Kg.	1.4 ± 0.1
Diamètre	cm.	15.0 ± 0.2
Température d'utilisation	°C	-40 °C - +85 °C
Degré d'hygrométrie d'utilisation	RH	70% ± 10%
Temps d'activation (au contact de la flamme)	Sec.	3 - 10
Capacité d'extinction	TIS.	2A-5B-1C-2F
Niveau sonore à l'activation	dB	≤ 120
Couverture en champ libre (Mètres carrés)	m ²	8 - 10



TIS 3413-2565
AUTOMATIC FIRE FIGHTING BALL



Zones recommandées pour installation

Espaces étroits, armoires électriques, salles serveurs, installations de stockage et tout autre environnement à haut risque où des départs de feu peuvent se produire.

Important

Veillez à ce que l'installation soit conforme aux directives et recommandations du fabricant. Ne pas déclencher délibérément l'activation de la boule. Ne convient pas pour l'extinction des feux de forêt. Ne pas larguer depuis un aéronef ou un drone.

LOVING CARE 4" 0.4 KG

BOULE D'EXTINCTION ANTI-FEU

Conforme aux normes industrielles TIS 3413-2565



DESCRIPTION

- Dispositif d'extinction anti-feu très efficace, conçu pour protéger contre divers types d'incendies.
- L'agent extincteur est conforme à la norme EN 615, ce qui garantit son efficacité et sa sécurité dans les applications d'extinction d'incendie.
- Système autonome d'extinction d'incendie, simple à utiliser et qui ne nécessite aucune source d'énergie externe.
- Au contact des flammes, la boule s'active automatiquement, éclate et libère son agent extincteur à 360°.

CERTIFICATIONS / LABELS



Modèle		LOVING CARE 4"
Poids de l'agent extincteur	Kg.	0.4 ± 0.01
Poids total	Kg.	0.42 ± 0.01
Diamètre	cm.	10.5 ± 0.2
Température d'utilisation	°C	-40 °C - +85 °C
Degré d'hygrométrie d'utilisation	RH	70% ± 10%
Temps d'activation (au contact de la flamme)	Sec.	3 - 10
Capacité d'extinction par classes de feux	TIS.	1A-2B-1C-1F
Niveau sonore à l'activation	dB	≤ 120
Couverture en champ libre (Mètres carrés)	m ²	3 - 4